


šachtová vložka pro:

# Pragma OD



přípojná trouba			šachtová vložka					
DN	vnější průměr (mm)	vnitřní průměr (mm)	D <sub>1</sub>	d <sub>i</sub>	L <sub>1</sub> min.	L min.	R standard	materiál vložky PP/GFK
160	160	139	163,0 +/- 0,5	145,0 +/- 0,5	75	80	rovná / 500	GFK
200	200	174	202,5 +/- 1,0	178,0 +/- 1,0	75	80	rovná / 500	GFK
250	250	218	252,0 +/- 1,0	221,5 +/- 1,0	80	85	rovná / 500	GFK
315	315	276	318,5 +/- 0,5	279,0 +/- 1,0	115	120	rovná / 500	GFK
400	400	348	404,0 +/- 1,5	347,0 +/- 1,5	120	125	rovná / 500	GFK
500	500	435	503,5 +/- 1,5	434,0 +/- 1,5	125	130	rovná / 500	GFK
500	500	435	503,5 +/- 1,5	434,0 +/- 1,5	125	130	rovná / 500	GFK
630	630	548	631,0 +/- 1,5	532,0 +/- 1,5	85	90	rovná / 500	GFK

norma potrubí: **EN DIN 13476 (PP)**

konstrukce potrubí: **korugovaná, těsnění na troubě**

materiál vložek: **vložky jsou vyrobeny z laminátu**